KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2/ 2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Granulowana wełna mineralna (skalna) PAROC BLT 9.**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Granulowana wełna mineralna (skalna) PAROC BLT 9.**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania metodą *in situ* (bezpośrednio na budowie) izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych, niedostępnych dla człowieka.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Paroc Group Oy
FI-00181 Helsinki
Energiakuja 3
PO. Box 240
Finlandia

Zakład produkcyjny:

Paroc Polska Sp. z o.o.
Ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3.**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nr AT-15-7547/2015.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Sypki, luźny granulat, o nieregularnym kształcie w postaci strzępków, bez zanieczyszczeń i obcych wtrąceń	Metoda badania wg p. 5.6.1 AT-15-7547/ 2015
Gęstość objętościowa (nasypowa), kg/ m^3	45 ± 15%	Metoda badania wg PN-EN 14064-1:2012

Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła λ_D w temperaturze +10°C w/ (m·K)	0,040	Metoda badania wg PN-EN 12667:2002
Osiadanie, S, %	1<S≤5	Metoda badania wg PN-EN 14064-1:2012
Wartość deklarowana współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ*)	1	Metoda badania wg PN-EN 14064-1:2012
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: • f_1 • f_2, Bq/ kg	 ≤ 1 ≤ 200	Instrukcja ITB nr 234/ 2003
Klasa reakcji na ogień	A1	Klasyfikacja wg PN-EN ISO 1182:2010 PN-EN ISO 1716:2010 PN-EN 13501-1+A1:2010
*) Współczynnik μ przyjęto bez badań (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14064-1:2012)		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Kasprzyk-Śmiłowska
Pełnomocnik ds. systemów zarządzania ISO
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik
ds. Systemów Zarządzania ISO
Katarzyna Kasprzyk-Śmiłowska

Trzemeszno, 30.08.2017
(miejsce i data wydania)

(podpis)